

# KUKLA S777a

## KUKLA S777ac



[www.alfain.eu](http://www.alfain.eu)

Samostmívací svárečská kukla.

Light reactive welding helmet.

сварочная маска со самотемнеющим окошком.

Automatisch abdunkelnde Schweißmaske.



*сила инноваций*

ČESKY

- Napájení solární baterií
- Nastavitelná tmavost clony 9-13, ve světlém stavu 4
- Nastavitelná citlivost
- Stálá ochrana DIN 16 proti ultrafialovému a infračervenému záření
- Nízká hmotnost – 450g
- Ochrana celé tváře, nastavitelná poloha těžiště ve dvou osách

ENGLISH

- Solar battery powered
- Adjustable shade 9-13, shade 4 when transparent
- Adjustable sensitivity
- Permanent DIN 16 protection against ultra-violet and infra-red radiance
- Low weight – 450g
- Protection for the whole face, biaxially adjustable centre of gravity

ПО-РУССКИ

- С питанием на батарею с фотоэлементами
- Регулируемая тёмность экрана 9-13 в светлом состоянии 4
- Стабильная защита DIN 16 против ультрафиолетовых и инфракрасных излучений
- низкий вес - 450g
- защита всего лица
- регулируемое положение центра тяжести в двух осях

DEUTSCH

- Solarbatterie angetrieben
- Einstellbare Abblendung 9-13, Beschattung 4 im hellen Zustand
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Dauerhafter DIN 16 Schutz gegen UV und IR Strahlung
- Niedriges Gewicht – 450g
- Schutz für den ganzen Gesicht, Schwerpunkt in zwei Achsen einstellbar

## Technical data

| Typ                | Type                 | тип                     | Typ               | S777a - šedá, S777ac - Fibre modrá                                                                     |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozměry průzoru    | Visor dimensions     | масштаб смотрового люка | Maße de Visiers   | 98 x 43 mm                                                                                             |
| Rozměry kazety     | Cartridge dimensions | масштаб кассеты         | Maße der Kassette | 110 x 90 x 9 mm                                                                                        |
| UV/IR ochrana      | UV/IR protection     | UV/IR защита            | UV/IR Schutz      | Trvalá/Permanent/Dauerhaft/постоянно DIN 16                                                            |
| Světlý stav        | Light state          | светлое состояние       | Helles Zustand    | DIN 4                                                                                                  |
| Tmavý stav         | Dark state           | тёмное состояние        | Dunkles Zustand   | DIN 9 – DIN 13                                                                                         |
| Zdroj energie      | Power source         | источник питания        | Energiequelle     | Sluneční články/Solar cells/Solarbatterie/солнечные батареи                                            |
| Zapnutí/vypnutí    | On/Off               | включение / выключение  | Ein/Aus           | Plně automatické/Full automatic/Voll automatisch/полно автоматическое                                  |
| Citlivost          | Sensitivity          | чувствительность        | Empfindlichkeit   | Nastavitelná zvenčí/Adjustable from outside/Einstellbar von außen/регулируемая извне                   |
| Režim              | Working mode         | режим                   | Arbeitsmodus      | Svařování, Rozbrušování/Welding, Grinding/Schweißen, Trennschleifen/сварка, абразивная резка           |
| Čas ztmavení       | Light to dark time   | скорость потемнения     | Verdunkelungszeit | 1/30000 s (0,000033 s; @ -5°C 0,0008 s)                                                                |
| Čas zesvětlení     | Dark to light time   | скорость посветления    | Aufhellungszeit   | 0,25 – 0,8 s (3 rychlostní pásma/speed intervals/geschwindigkeitszonen/скоростные диапазоны)           |
| Pracovní teplota   | Working temperature  | рабочая температура     | Arbeitstemperatur | -5°C až/to/bis/do + 55°C                                                                               |
| Skladovací teplota | Storage temperature  | температура хранения    | Lagertemperatur   | -20°C až/to/bis/do + 70°C                                                                              |
| Material           | Material             | материал                | Material          | Názrazuvzdorný polyamid (nylon)/Impact resistant polyamide/Stoßsicheres Polyamid/ударопрочный полиамид |
| Celková hmotnost   | Weight               | общий вес               | Gewicht           | 450g                                                                                                   |

### ALFA IN a.s.

Nová Ves 74,  
675 21 Okříšky, Czech Republic  
www.alfain.eu  
info@alfain.eu  
tel.: +420 568 840 009  
fax.: +420 568 840 966



power of innovation

